

江戸東京博物館小ホール照明設備 備品リスト

品名	規格
調光主幹盤	3Φ4W(3相4線) 15KV _a MCCB4P50AT 2次側 MCCB2P20AT×12個
照明操作卓	丸茂PRELUCE 2(プレルーチェ 2) サブ×20・プリセット×24(2段)
舞台袖操作盤	マスターフェーダー×1本 スタックフェーダー×10本
プロサス・ボタン	コンセント 直2回路+直1回路、DMX×1
シーリングライト・ボタン	コンセント 直2回路+直1回路、DMX×1
LSF2-605-WW(フレネル)	10台
LSC2-605-WW(凸)	10台(内1台は調整室)
LEF2-4M-WW(フラッドライト)	4台
LEF2-6MH-6CB	6台(ロア Horizont ライトとして使用)
スタンド	1本(調整室)
操作棒(金属製2m-3.8m)	1本
映写室(制御信号パッチ盤)	1面
客席入口(作業灯スイッチ)	1面
上手袖壁(作業灯スイッチ)	1面
持込用電源盤	3Φ4W(3相4線) 20KV _a MCCB4P100AT(DMX信号 IN.OUT 各2系統) C型60Aコンセント×4個、C型20Aコンセント×12個、15Aコンセント2個